



POLVERE LUCIDANTE SPECIAL MARBLE PER MARMI E AGGLOMERATI

FORMULAZIONE LUCIDANTE SPECIALE IN POLVERE CONTENENTE RESINE NATURALI

Questi prodotti, in polvere, sono indicati per la lucidatura di tutti i tipi di **marmi** anche duri come *verde alpi*, *grigio carnico*, *nero portoro* e tutti quei tipi di marmi in cui le impurezze presenti induriscono la superficie. Grazie all'uso di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze chimiche cristallizzanti, sintetiche sigillanti si ottiene una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico. Queste polveri vengono infatti usate con lucidatrici meccaniche (100-200 rpm) corredate di feltro lucidante. La granulometria delle polveri (finezza) è stata accuratamente studiata, formulata e bilanciata per permettere la più rapida ed economica lucidatura meccanica su marmi prelevigati a grana 400 o anche 800; in tal modo si ottiene un lucido stabile nel tempo e perfetto. Si consiglia comunque un piccolo test preliminare per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di marmo.

Oltre all'elevato potere lucidante **SPECIAL MARBLE** sviluppa una funzione di "riempimento" delle microcavità presenti sulla superficie del materiale trattato.

MODALITA' D'USO

Levigare e pulire la superficie da trattare. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e nebulizzare dell'acqua nella zona circostante con nebulizzatore fino ad ottenere una consistenza latteata. Lavorare 1-2 metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua, aggiungere acqua per mantenere la cremosità del prodotto. Verificare l'effetto lucido con un tergovetro; con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare, rimuovere la patina residua lavando con il ns **SGRASSANTE** diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita.

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante **NOSTAIN**.

IMPORTANTE:

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti ed in grado di sviluppare un grande attrito, si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.

Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

NOTA: SGRASSANTE e NOSTAIN sono prodotti ASTER.

Consultare l'etichetta o le relative schede tecniche per ulteriori informazioni.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) -ITALIA-
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 www.asterchimica.com E-mail: info@asterpro.it