



ASTER

POLVERE LUCIDANTE GRANITI, MARMI COLORATI, GRES PORCELLANATO

Questi prodotti, in polvere, sono indicati per la lucidatura di tutti i tipi di **granito** e per **marmi duri** come *verde alpi*, *grigio carnico*, *nero portoro* e tutti quei tipi di marmi in cui le impurezze presenti induriscono la superficie e per **gres porcellanato**. Grazie all'uso di sostanze ad elevato potere abrasivo si ottiene una perfetta lucidatura di tipo meccanico. Queste polveri vengono infatti usate con lucidatrici meccaniche (100-200 rpm) corredate di feltro merinos. La completa assenza di lucidanti di natura chimica, in particolare di acido ossalico, evita che il riscaldamento del marmo, dovuto all'attrito, sviluppi le tipiche bruciature da "acido ossalico". La contemporanea presenza di polvere metallica assicura una sigillatura anche delle più piccole imperfezioni superficiali. La granulometria delle polveri (finezza) è stata accuratamente studiata, formulata e bilanciata per permettere la più rapida ed economica lucidatura meccanica su materiali prelevigati a grana 400 o anche 600; in tal modo si ottiene un lucido stabile nel tempo e perfetto. Si consiglia comunque un piccolo test preliminare per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di marmo.

DIVERSE ESIGENZE, DIVERSE FORMULAZIONI

GRANITE per graniti e marmi colorati e duri da utilizzare con macchine tradizionali mobili e/o fisse. E' il lucidante da granito per eccellenza da anni affermato sul mercato. La bilanciata formula rende possibile un lucido perfetto con semplicità di lavorazione e rapidità di risultato

GRANIT GRES per graniti naturali e graniti ceramici (gres porcellanato). La speciale miscela di minerali di finissima granulometria e di additivi sintetici rende possibile la migliore lucidatura ad umido dei graniti naturali e del gres porcellanato da effettuarsi, anche già posati, sia con macchine tradizionali che con monospazzole. Prodotto innovativo per il professionista esigente.

GRANITEK speciale per granito da utilizzare a umido sia con lavigatrici tradizionali che con monospazzola. L'elevata presenza di lucidanti sintetici ed abrasivi facilita la lucidatura di graniti "difficili" anche con macchine leggere.

MODALITA' D'USO

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco, ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare, rimuovere la patina residua lavando con **SGRASSANTE** diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita. Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di oli, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante **NOSTAIN**.

IMPORTANTE:

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti ed in grado di sviluppare un grande attrito, si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.

Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

NOTA: SGRASSANTE e NOSTAIN sono prodotti ASTER®. Consultare l'etichetta o le relative schede tecniche.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) -ITALIA-
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 www.asterchimica.com E-mail: info@asterpro.it