



## POWERGRIP

Prodotto a base di speciali resine in dispersione acquosa ed inerti di natura silicea. **Promotore d'adesione** universale, isolante, impermeabilizzante, pronto all'uso.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto viene impiegato in interno e esterno su superfici in calcestruzzo, legno, metallo gesso, pannelli isolanti, pitture murali, ceramica, mattoni, laterizi, cemento cellulare. Garantisce eccezionale adesione ad intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. In questo caso può sostituire la rete porta intonaco. Isolante per gesso o lastre in gesso rivestito, svolge anche leggera funzione consolidante su superfici soggette a spolverio.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	semiliquido
Colore:	bianco – grigio
Peso specifico:	1,63
Ph:	9 + 1
Residuo secco:	66%

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

### APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello, spazzolone, pompa airless. Miscelare bene per ottenere un impasto omogeneo.

### CONSUMI

300-400 gr/m<sup>2</sup> per mano.

### AVVERTENZE

Attendere ca. 6/8 ore prima dell'applicazione della seconda mano e 18/24 ore prima di procedere con la sovrapposizione con gli impasti cementizi. Nel caso di applicazione su pannelli isolanti per cappotti, in sostituzione alla rete portaintonaco, si consiglia di applicare tra i pannelli una retina autoadesiva. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

### CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

### STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi.  
Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Teme il gelo.

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) –ITALIA-  
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 [www.asterchimica.com](http://www.asterchimica.com) E-mail: [info@asterpro.it](mailto:info@asterpro.it)