



ASTER

PROACRIL TRASPARENTE SIGILLANTE ACRILICO

PRODOTTO	sigillante monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Indurisce per evaporazione dell'acqua trasformandosi in una massa plastoelastica, con ottima resistenza alle intemperie, all'acqua, ai raggi UV e all'invecchiamento. Aderisce anche su supporti temporaneamente umidi.
PROPRIETA'	Non cola, si liscia rapidamente e gli attrezzi si lavano con acqua. Si presta ottimamente per la sigillatura di giunti interini ed esterni (su superfici verticali dove non si possono verificare ristagni d'acqua). Resiste a temperature da -20°C a +80°C. E' stabile a molti acidi ed alcali diluiti. Ottimo potere adesivo, inodore, ha potere fungicida, è verniciabile con pitture murali e smalti.
APPLICAZIONI	Per sigillare vetro, plastica, alluminio, legno, telai di porte e finestre; riempimento di cavità e crepe; sigillatura di fessure tra battiscopa, gradini in legno e muratura.
CARATTERISTICHE	COLORE: trasparente ad essiccazione avvenuta (appena uscito dalla cartuccia è di colore bianco) ca. 24h. DENSITA': 1,07 (+/-0.05) g/cm ³ TEMP. DI APPLICAZIONE: da +5°C a +40°C TEMPO DI FORMAZIONE PELLE: dopo circa 30/40 min. INDURIMENTO COMPLETO: 5mm in 6-8 gg (il tempo di indurimento oltrechè da temperatura e umidità ambiente, dipende dalla porosità dei supporti e dalle dimensioni del giunto) RITIRO: 20% RITORNO ELASTICO: buono NOTE DI PERICOLOSITA': nessuna
MESSA IN OPERA	I lati della fessura devono essere puliti, asciutti, sgrassati, spolverati, privi di sporcizia e vecchie pitture. Il giunto deve essere correttamente dimensionato ed eventualmente tamponato con materiali adatti (es. schiuma poliuretana). Per evitare sbavature di prodotto sui bordi, conviene stendere un nastro adesivo di protezione, procedendo poi all'estrusione del sigillante lisciando con una spatola inumidita in acqua e sapone, prima che abbia formato la pelle superficiale (ca. 15-30 min) subito dopo togliere il nastro adesivo. Quando non ha ancora fatto presa il prodotto può essere tolto con acqua.
AVVERTENZE	Non applicare PROACRIL in imminenza di pioggia ed a temperature inferiori a +5°C. Il sigillante applicato, non ancora filmato, può essere dilavato dalla pioggia e l'esposizione al gelo, se non perfettamente asciutto, può compromettere le caratteristiche in maniera irreversibile.
LIMITAZIONI D'IMPIEGO	Non adatto per acquari, specchi, superfici metalliche ferrose. Sconsigliato l'uso per l'immersione prolungata in acqua, in acidi o in alcali.
STOCCAGGIO	PROACRIL non si altera nel tempo purchè venga immagazzinato in luogo fresco (< 25°C) e asciutto in confezioni ermetiche. Il prodotto teme il gelo. Se correttamente conservato è stabile per 18 mesi dalla data di produzione.
CONFEZIONI	CARTUCCE 310 ML
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.