



AUTOLUCIDANTE PER COSTE, ANGOLI, BORDI

Rappresenta l'alternativa ideale alla lucidatura meccanica tradizionale di marmi e pietre naturali quando questa risulta difficile (es. COSTE, ANGOLI, BORDI, RITOCCHI, ecc.). La formulazione a solvente favorisce la penetrazione rendendo il prodotto efficace a lungo sia in interni che in esterni.

FUNZIONE	PROTEGGE E LUCIDA LE SUPERFICI TRATTATE FACILITANDO IL LAVORO DI LUCIDATURA ANCHE NEI PUNTI PIU' DIFFICILI
LINEA	AUTO-LUCIDANTI PROFESSIONALE
INDICAZIONI	FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO LUCIDO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI
MATERIALI	PARTICOLARMENTE INDICATO PER MARMI E' IDONEO ANCHE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO OVE, SE NECESSARIO, SI CONSIGLIANO PIU' APPLICAZIONI
MODALITA' D'USO	APPLICARE SU SUPERFICI ASCIUTTE, PULITE ED ESENTI DA SOSTANZE GRASSE CON UN PENNELLO O A TAMPONE. DOPO AVER PASSATO L'ABRASIVO N°4. STROFINARE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE. DOPO ASCIUGATURA PUO' ESSERE APPLICATA UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO DESIDERATO. DOPO ASCIUGATURA SI CONSIGLIA LUCIDARE CON UNA LEVIGATRICE DOTATA DI FELTRO MERINOS PER FAR RISALTARE LA LUCIDATURA
TEST	Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto,
COMPOSIZIONE	SOLUZIONE DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI. SOSTANZA ATTIVA 20% CIRCA
DATI TECNICI	ESSICCAZIONE IN 5-30 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE)
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
NOTE	PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA
IMPORTANTE	APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE. <u>NON APPLICARE SU PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI.</u>

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE