



ASTER

CERA LIQUIDA

CERA LIQUIDA è una formulazione liquida a base solvente derivante dalla miscelazione di ricche cere di sintesi.

E' particolarmente indicata nella lucidatura di marmo, granito, pietra naturale. **CERA LIQUIDA** non lascia aloni o segni sulla superficie, respinge l'umidità e l'accumulo della polvere, deterge senza corrodere i materiali. Grazie alla presenza di opportuni solventi il prodotto permette, in un'unica applicazione, la contemporanea scomparsa di lievi tracce di sporco e la protezione brillante data dallo strato ceroso.

FUNZIONE	CERA LIQUIDA A BASE SOLVENTE
LINEA	PROTETTIVI PROFESSIONALE
INDICAZIONI	PER TUTTE LE SUPERFICIE CHE VOGLIONO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO
MATERIALI	ADATTO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE ANCHE POROSA
MODALITA' D'USO	STENDERE CON UN PANNO PULITO DI COTONE STROFINANDO PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE. DOPO ALCUNI MINUTI, PER OTTENERE UN ALTISSIMO GRADO DI LUCENTEZZA, PROCEDERE ALLA LUCIDATURA CON ALTRO PANNO O MACCHINA LUCIDATRICE
TEST	Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di lucido raggiunto effettivamente
COMPOSIZIONE	MISCELA DI CERE E SOLVENTI ORGANICI
DATI TECNICI	tempo di evaporazione dei solventi: 5 - 20 minuti (secondo le condizioni ambientali: temperatura, umidità, ventilazione ecc.). CONSUMO STIMATO: 100 - 200 gr/m ² (secondo la porosità del materiale).
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.
NOTE	PRODOTTO A BASE SOLVENTE; INFIAMMABILE. INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI ED OPERARE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.
IMPORTANTE	COMPOSIZIONE SINERGICA DI PIU' CERE. SULLA SUPERFICIE RIMANE UN SOTTILE FILM BEN ADERENTE E LUCIDABILE. OPERARE SEMPRE SU SUPERFICIE PULITE ED ASCIUTTE.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE