

**ASTER**

IDROREPELENTE NATURA ANTISMOG, ANTIMUFFA

E' la versione ecologico-acquosa di **IDROREPELENTE** e ne conserva le principali prerogative. Naturalmente la versione acquosa possiede minor capacità di penetrazione e risulta più idonea su superfici a media ed alta porosità. Su superfici poco porose la penetrazione risulta più superficiale del corrispondente prodotto a solvente.

Prodotto ideale come idrorepellente sia in interni che in esterni. Formulazione liquida a base acquosa indicata anche per intonaci o superfici in cemento dove è richiesta una elevata resistenza all'ambiente fortemente alcalino. La formulazione acquosa facilita l'applicazione, a rifiuto, del prodotto anche su superfici ancora umide. Essendo un prodotto impregnante non forma film superficiali e non altera significativamente l'aspetto originario del materiale trattato (su pietre naturali particolarmente delicate (marmo bianco o chiaro, arenaria, ardesia, ecc.) è comunque consigliabile effettuare una prova preliminare e valutare l'effetto ottenuto). Non risente dell'usura da calpestio assicurando così una maggior durata nel tempo. Le superfici trattate rimangono permeabili ai vapori. Superfici particolarmente assorbenti possono essere trattate con una seconda mano applicando "bagnato su bagnato" (dopo asciugatura l'effetto idrorepellente si manifesta ostacolando la penetrazione della seconda "mano").

FUNZIONE	IMPREGNANTE IDROREPELENTE, ANTISMOG, ANTIMUFFA
LINEA	PROTETTIVI PROFESSIONALE e HOUSE
INDICAZIONI	RENDE LE SUPERFICI IDROREPELLENTI SENZA IMPEDIRE IL PASSAGGIO DI VAPORE D'ACQUA. NON RENDE LUCIDO E NON CAMBIA L'ASPETTO ESTERIORE DELLE SUPERFICI. L'ACQUA SCIVOLA VIA SENZA IMPREGNARE LE SUPERFICI. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
MATERIALI	MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI, COTTO, CEMENTI ecc.
MODALITA' D'USO	STENDERE IL PRODOTTO IN MODO OMOGENEO AIUTANDOSI CON UNA SPUGNA O UN EROGATORE MECCANICO. LASCIARE IMPREGNARE LE SUPERFICIE SECONDO LA SUA POROSITA' FINO A SATURAZIONE DEI PORI (APPLICAZIONE A RIFIUTO). RIMUOVERE EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO CON UN PANNINO DI COTONE BIANCO. PER SUPERFICI MOLTO POROSE ED ASSORBENTI PUO' ESSERE NECESSARIA UNA SECONDA APPLICAZIONE DA FARSI "BAGNATO SU BAGNATO". SU SUPERFICI LUCIDE SE L'ECCESSO DI PRODOTTO ASCIUGA IN SUPERFICIE SI POSSONO AVERE OPACIZZAZIONI, RIMUOVIBILI LUCIDANDO CON LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO. ESSENDO IDROREPELENTE NATURA PRODOTTO A SOLVENTE "ACQUA", PERCIO' AD EVAPORAZIONE LENTA, SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20-30 MINUTI PRIMA DI RIMUOVERE L'ECCESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE. UNA SECONDA APPLICAZIONE AUMENTA LA PROTEZIONE E DEVE ESSERE EFFETTUATA "BAGNATO SU BAGNATO" PRIMA CHE LA PRIMA MANO SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA.
TEST	Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto, ed il grado di protezione raggiunto effettivamente
COMPOSIZIONE	CONTIENE RESINE SILICONICHE, EMULSIONANTI, ACQUA. SOSTANZA ATTIVA 9% ca.
DATI TECNICI	I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE. MEDIAMENTE VARIANO TRA 50 e 220 gr/m ² . ESSICCAZIONE IN 60-120 MINUTI. AZIONE REPELENTE TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO 24 -48 ORE DALL'APPLICAZIONE
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
NOTE	IL PRODOTTO E' UN IMPREGNANTE, NON DA' LUOGO A SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL'ASPETTO SUPERFICIALE. SI CONSIGLIA COMUNQUE UNA PROVA PRELIMINARE DA VALUTARSI DOPO ASCIUGATURA.
IMPORTANTE	APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE, ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) -ITALIA-
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 www.asterchimica.com E-mail: info@asterpro.it