



ASTER

IDROPELENTE RAVVIVANTE

E' un protettivo estremamente versatile, a base solvente, e perciò dotato di grande capacità di penetrazione nel materiale ad elevate profondità. Possiede un intenso effetto ravvivante delle tonalità naturali ("effetto bagnato") dei materiali trattati, un'ottima azione impermeabilizzante ed idrorepellente grazie alla presenza di composti organo-siliconici.
E' un protettivo impregnante, non filmogeno, che assicura una lunga durata nel tempo dell'effetto ottenuto.

FUNZIONE	IMPREGNANTE IDROPELENTE RAVVIVANTE PER MARMI E GRANITI LUCIDI (NON GREZZI O FIAMMATI)
LINEA	PROTETTIVO PROFESSIONALE
INDICAZIONI	RENDE LE SUPERFICI TRATTATE IDROPELENTE ED ANTISPORCO. RAVVIVA IL COLORE RENDENDO PIU' UNIFORME IL GRADO DI LUCIDO (non utilizzare se non si vuole intensificare il colore). NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
MATERIALI	TUTTE LE PIETRE NATURALI ASSORBENTI: MARMI E GRANITI LUCIDI
MODALITA' D'USO	PRODOTTO PRONTO ALL'USO. APPLICARE TAL QUALE LASCIANDO IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO LA SUA POROSITA'. L'EVENTUALE ECCESSO DEVE ESSERE RIMOSSO CON UN PANNO EVITANDO CHE SI ASCIUGHI IN SUPERFICIE. PER MATERIALI MOLTO POROSI, DOPO ASCIUGATURA, PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. <u>IMPORTANTE:</u> NON LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO IN SUPERFICIE. RIMUOVERE IN OGNI CASO L'ECCESSO DI PRODOTTO CON UNO STRACCIO DI COTONE BIANCO
TEST	Su una piccola superficie effettuare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente
COMPOSIZIONE	CONTIENE SOLVENTI E COMPOSTI SILICONICI
DATI TECNICI	ESSICCAZIONE IN 20-40 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). PRODOTTO ASSOLUTAMENTE NON FILMOGENO, NON FA SPESSORE. CONSUMI VARIABILI SECONDO LA POROSITA' DEL MATERIALE: tra 50 e 200 gr/m ² .
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
NOTE	PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA
IMPORTANTE	APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE, PULITE ED ESENTI DA SOSTANZE GRASSE. APPLICARE SOLO SU MATERIALI LUCIDATI, NON GREZZI O FIAMMATI. NON USARE SU MARMI BIANCHI O MOLTO CHIARI; IN QUESTO CASO USARE NOSTAIN O ANTI-FILTRANTE NEI CASI DUBBI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE