



NOSTAIN NATURA PROTETTIVO ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELENTE

E' la versione ecologica-acquosa di **NOSTAIN** di cui conserva le principali prerogative. Naturalmente la versione acquosa possiede minor capacità di penetrazione e risulta più idonea su superfici a media ed alta porosità. Su superfici poco porose la penetrazione risulta più superficiale del corrispondente prodotto a solvente.

Per la sua elevatissima azione protettiva ed antifiltrante **NOSTAIN NATURA** trova il proprio impiego nel trattamento di ogni tipo di superficie lapidea (lucidata o solamente levigata), agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, cotto. E' particolarmente indicato per la protezione di marmi e graniti risultando un prezioso alleato nella protezione di piani di lavoro e pavimenti di cucine e bagni.

Il prodotto non è filmogeno e non altera minimamente la tonalità naturale dei materiali trattati.

Da prove di laboratorio effettuate risulta che i materiali trattati con NOSTAIN NATURA, ad essiccazione avvenuta e previo lavaggio appropriato con acqua, sono idonei al contatto con sostanze alimentari liquide e solide a temperatura ambiente. Può essere applicato anche come fondo protettivo di base per superfici molto assorbenti (es. pietra serena) cui far seguire una applicazione di superficie (es. cera).

FUNZIONE	IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA CON BUONA CAPACITA' ANTIMACCHIA.
LINEA	PROTETTIVO PROFESSIONALE e HOUSE
INDICAZIONI	PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI. RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
MATERIALI	IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO
MODALITA' D'USO	VERSARE IL PRODOTTO SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE DISTRIBUENDOLO IN MODO UNIFORME CON UNA SPUGNA O SERVENDOSI DI UN EROGATORE MECCANICO A BASSA PRESSIONE. APPLICARE IL PRODOTTO A RIFIUTO (CIOE' FINCHE' LA SUPERFICIE NE ASSORBE). DOPO ALCUNI MINUTI RIMUOVERE L'ECESSO CON UNO STRACCIO DI COTONE. SU SUPERFICI LUCIDE UN EVENTUALE ECESSO DI PRODOTTO PUO' DAR LUOGO, DOPO ASCIUGATURA, AD OPACIZZAZIONI; IN TAL CASO LUCIDARE LA SUPERFICIE CON UN FELTRO RIMUOVENDO L'ECESSO. ESSENDO NOSTAIN NATURA PRODOTTO A SOLVENTE "ACQUA", PERCIO' AD EVAPORAZIONE LENTA, SI CONSIGLI DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20-30 MINUTI PRIMA DI RIMUOVERE L'ECESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE. SI CONSIGLIA UNA SECONDA APPLICAZIONE CHE AUMENTA LA PROTEZIONE E DEVE ESSERE EFFETTUATA Bagnato su bagnato, prima che la prima mano sia completamente asciutta.
TEST	Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente.
COMPOSIZIONE	CONTIENE POLIMERI ORGANICI EMULSIONANTI, ACQUA
DATI TECNICI	ESSICCAZIONE IN 60-120 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 - 48 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA I 50 E 200 gr/m ² .

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

NOTE IL PRODOTTO E' UN IMPREGNANTE, NON DA' LUOGO A SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL'ASPETTO SUPERFICIALE. SI CONSIGLIA COMUNQUE UNA PROVA PRELIMINARE DA VALUTARSI DOPO ASCIUGATURA.

IMPORTANTE APPLICARE SU SUPERFICI PULITE, POSSIBILMENTE ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE