



NOSTAIN PROTETTIVO ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELENTE

Per la sua elevatissima azione protettiva ed antifiltrante **NOSTAIN** trova il proprio impiego nel trattamento di ogni tipo di superficie lapidea (lucidata o solamente levigata), agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, cotto e gres porcellanato. E' particolarmente indicato per la protezione di marmi e graniti risultando il miglior alleato nella protezione di piani di lavoro e pavimenti di cucine e bagni. La formulazione a solvente facilita l'applicazione a rifiuto (cioè applicare il prodotto fino a che il materiale lo assorbe) del prodotto e permette una penetrazione in profondità; eventuali eccessi di prodotto debbono tuttavia essere rimossi per evitare che asciughino in superficie.

NOSTAIN non è filmogeno e non altera minimamente la tonalità naturale dei materiali trattati ed è l'ideale per la protezione di marmi bianchi, chiari o delicati (Carrara, Rosa Portogallo, Onice, Thassos ecc.).

Da prove di laboratorio effettuate risulta che i materiali trattati con NOSTAIN ad essiccazione avvenuta e previo lavaggio appropriato con acqua, sono idonei al contatto con sostanze alimentari liquide e solide a temperatura ambiente.

Può essere applicato anche come fondo protettivo di base per superfici molto assorbenti (es. *pietra serena*) cui far seguire un'applicazione di superficie (es. cera).

FUNZIONE	IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELENTE
LINEA	PROTETTIVI PROFESSIONALE
INDICAZIONI	PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI. RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
MATERIALI	IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO
MODALITA' D'USO	SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACI- ZAZIONI. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSI CON PANNINO DI COTONE BIANCO INUMIDITO CON ALTRO NOSTAIN O CON MONOSPazzola DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".
COMPOSIZIONE	CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI
TEST	Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente
DATI TECNICI	ESSICCAZIONE IN 30-60 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 50 E 250 gr/m ²
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
NOTE	PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA
IMPORTANTE	APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE