



**ASTER**

## **SPEEDY SHINE PER UN LUCIDO IMMEDIATO**

Ravvivante per interni per ottenere un lucido immediato, ad "effetto bagnato". Rappresenta l'alternativa ideale alla lucidatura meccanica tradizionale di marmi e pietre naturali quando questa risulta difficile. La formulazione a solvente favorisce la penetrazione rendendo il prodotto efficace a lungo.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>FUNZIONE</b>                  | PROTEGGE E LUCIDA LE SUPERFICI TRATTATE FACILITANDO IL LAVORO DI LUCIDATURA ANCHE NEI PUNTI PIU' DIFFICILI  |
| <b>LINEA</b>                     | PROTETTIVI - AUTOLUCIDANTI <span style="float: right;">PROFESSIONALE</span>   |
| <b>INDICAZIONI</b>               | FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO LUCIDO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI  |
| <b>MATERIALI</b>                 | PARTICOLARMENTE INDICATO PER MARMI E' IDONEO ANCHE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO OVE, SE NECESSARIO, SI CONSIGLIANO PIU' APPLICAZIONI.   |
| <b>MODALITA' D'USO</b>           | APPLICARE SU SUPERFICI PULITE CON UN PENNELLO O A TAMPONE DOPO AVER PASSATO L'ABRASIVO N° 4. STROFINARE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE. DOPO ASCIUGATURA PUO' ESSERE APPLICATA, SE NECESSARIO, UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO DESIDERATO. DOPO ASCIUGATURA SI CONSIGLIA DI LUCIDARE CON LEVIGATRICE DOTATA DI FELTRO MERINOS PER FAR RISALTARE LA LUCIDATURA. PER OTTENERE INVECE UN EFFETTO SATINATO O SEMI-LUCIDO, DOPO ASCIUGATURA, STROFINARE UNIFORMEMENTE CON PAGLIETTA D'ACCIAIO. |
| <b>TEST</b>                      | Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto.  |
| <b>COMPOSIZIONE</b>              | SOLUZIONE DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI.<br>SOSTANZA ATTIVA 20% CIRCA   |
| <b>DATI TECNICI</b>              | ESSICCAZIONE IN 5-15 MINUTI SECONDO IL TIPO DI MATERIALE E LE CONDIZIONI AMBIENTALI (temperature, umidità, ventilazione ecc.)   |
| <b>LIMITI DI RESPONSABILITA'</b> | Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo   |
| <b>NOTE</b>                      | PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA  |
| <b>IMPORTANTE</b>                | APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE ED ASCIUTTE.  |

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE**

**ASTER SRL V. GOLINI, 61 - 40024 -CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) -ITALIA-**  
**TEL. +39/ 051 948408 FAX +39/ 051 948496 [www.asterchimica.com](http://www.asterchimica.com) E-mail:info@asterpro.it**