



**ASTER**

## **ULTRABOND**

### **Adesivo impermeabilizzante monocomponente per ceramica e materiale lapideo**

**ULTRABOND** è un adesivo impermeabilizzante monocomponente di colore grigio, senza solventi, senza alogenati (PVC), senza ritiro, ipoallergenico, con altissima resistenza meccanica ed alle alte e basse temperature. permanentemente elastico. **ULTRABOND** è un prodotto igroindurente facilmente lavorabile, di grande durabilità e resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente marino. Il prodotto non macchia e, dopo indurimento, garantisce un'eccezionale adesione ed una perfetta tenuta all'acqua.

#### **CAMPI D'IMPIEGO**

**ULTRABOND** può essere applicato su ceramica, massetti cementizi, calcestruzzo, legno, metallo, marmo e pietre naturali.

E' stato progettato dai nostri laboratori per la posa o la sovrapposizione di pavimenti in piastrelle ceramiche, materiale lapideo, mosaici, in esterno o interno. E' ideale per la sovrapposizione di pavimenti su balconi ove vi siano problemi di impermeabilizzazione e spessore, nella posa di piastrelle in ceramica su piani di lavoro e cucine in legno, per l'impermeabilizzazione e la posa di piastrelle a pavimento nei bagni e su tetti piani pedonabili.

#### **APPLICAZIONE**

I supporti debbono essere puliti, asciutti, esenti da parti friabili oli, vernici o cere. Nel caso di sovrapposizioni si consiglia di rimuovere eventuali piastrelle o parti di esse già distaccate e di ripristinare la planarità prima di procedere all'applicazione.

Per la posa su massetti cementizi nuovi, attendere la totale maturazione per almeno 28 giorni.

Applicare uno strato di **ULTRABOND** ca. 1,5 mm con spatola liscia. Rigare poi la superficie con spatola dentata **ULTRABOND SPATOLA**, esercitando una leggera pressione per non ridurre lo spessore minimo inferiore ad 1 mm. Procedere poi con l'applicazione assicurando la bagnatura totale del retro della piastrella.

Mantenere lo spessore minimo anche con piastrelle a rovescio molto pronunciato.

Per applicazioni in interno, stendere **ULTRABOND** con spatola dentata ed assicurare la bagnatura del retro della piastrella per almeno il 70% della superficie.

Su superfici metalliche, soprattutto con piastrelle di natura non assorbente, si consiglia di posare a cordoli di ca. 0,5 cm con una distanza di ca. 10 cm l'uno dall'altro.

**GRANDI FORMATI:** Applicare un primo strato con spatola liscia per uno spessore di ca. 1 mm. Dopo 24 ore procedere con un secondo strato applicato con spatola dentata immediatamente prima della posa del rivestimento.

Applicare a temperature comprese tra +5 e +30 °C e non in imminenza di pioggia.

La velocità di indurimento è direttamente proporzionale alla temperatura ed all'umidità dell'aria. Procedere con la stuccatura delle fughe dopo 12/18 ore dalla posa. I pavimenti sono pedonabili dopo 18/24 ore e messi in esercizio dopo ca. 3 giorni.

#### **CONSUMI**

1,35 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore – Il consumo previsto per normali e piccoli formati è di ca. 1,8-2 kg/m<sup>2</sup>. Per grandi formati si consiglia di applicare uno spessore di ca. 2 mm, pari a ca. 2,7-3 Kg/m<sup>2</sup>

Gli attrezzi e le superfici sporche possono essere pulite con alcool quando è ancora fresco, evitando accuratamente il contatto diretto con il prodotto. **ULTRABOND** indurito può essere rimosso meccanicamente.

#### **CONFEZIONI**

Secchi da kg 15.

#### **STOCCAGGIO**

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi.

Stoccare in luogo asciutto e riparato, a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.

**ASTER SRL** V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) –ITALIA-  
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 [www.asterchimica.com](http://www.asterchimica.com) E-mail: [info@asterpro.it](mailto:info@asterpro.it)