CERA EXTRA

Formulazione specifica per pavimenti in marmo, travertino, palladiana, particolarmente indicata per finiture lucide. Una bilanciata presenza di cere con caratteristiche diverse ne aumenta il campo di applicazione garantendo alle superfici trattate una duratura protezione ed un buon grado di lucido. La presenza di emulsionanti conferisce anche un lieve effetto detergente. Il prodotto è sovrapplicabile e può essere lucidato più volte.

FUNZIONE LUCIDANTE, RAVVIVANTE

LINEA PROTETTIVI PROFESSIONALE e HOUSE

INDICAZIONI PER INTERNI. FORMA UNO STRATO PROTETTIVO CEROSO LUCIDABILE

MATERIALI PIETRE NATURALI, MARMI, GRANITI, CEMENTO, COTTO, AGGLOMERATI, CERAMICHE, MATERIALI LUCIDI E/O POROSI IN GENERE

MODALITA' D'USO APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE STENDENDOLO CON UN PANNO DI COTONE SULLA SUPERFICIE. DOPO ASCIUGATURA, LUCIDARE CON UN PANNO O MACCHINA LUCIDA-PAVIMENTI

COMPOSIZIONE PRODOTTO A BASE ACQUOSA. CONTIENE CERE POLIMERICHE NATURALI E SINTETICHE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%.

DATI TECNICI CONSUMI: 30-100 GR/MQ SECONDO IL TIPO DI MATERIALE

STABILITA' – DURATA Il prodotto è una emulsione acquosa; evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C. Rispettate tali condizioni e tenuto nei contenitori originali ben chiusi, il prodotto è stabile nel tempo.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

NOTE PRODOTTO A BASE ACQUOSA. PU0' ESSERE APPLICATO ANCHE SU SUPERFICI BAGNATE. SI PUO', DOPO ASCIUGATURA, APPLICARE FACILMENTE UNA SECONDA MANO, ANCHE DILUITA IN ACQUA, A SECONDA DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO.

IMPORTANTE IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE, E' ECOLOGICO E LASCIA UN GRADEVOLE PROFUMO DI EUCALIPTO. VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI CIOE' RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA'

CARATTERISTICHE

Descrizione	Valore	Metodo *
COLORE	**emulsione bianca**	
TEMERATURA DI EBOLLIZIONE	**100°C (212°F)**	
INDICE DI ACIDITA'	**15 - 25**	DGF – M – IV 2
INDICE DI SAPONIFICAZIONE	**110 - 120**	DGF – M – IV 2
PESO SPECIFICO	**1.oo – 1.02 g/cm³**	DGF – M – III 2a
DUREZZA (dopo essicazione)	**4**	DGF – M – III 9b

* secondo norme DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR FETTWISSENSCHAFT (DGF)

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) –ITALIA-
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 www.asterchimica.com E-mail: info@asterpro.it