



**ASTER**

## CRISTALLIZZANTE PER MARMI

Emulsione a base acquosa di composti microcristallini e cere ideale per il ripristino di una lucentezza speculare su pavimenti in marmo, graniglia, marmettoni che hanno perduto la loro brillantezza originale. Il processo pur di durata più limitata rispetto alla tradizionale lucidatura si presenta innovativo in quanto più ecologico, più pratico, rapido ed economico. La lucentezza ottenuta risulta permanente così le operazioni di manutenzione sulle superfici trattate col processo di cristallizzazione risultano più facili e rapide

<b>FUNZIONE</b>	SPECIFICO PER CRISTALLIZZAZIONE
<b>LINEA</b>	MANUTENZIONE <span style="float: right;">PROFESSIONALE e HOUSE</span>
<b>INDICAZIONI</b>	RIPRISTINO DEL LUCIDO SPECULARE E PERMANENTE SU PAVIMENTI IN MARMO, MARMETTONI, GRANIGLIA CHE HANNO PERSO LA LUCENTEZZA ORIGINARIA
<b>MATERIALI</b>	SOLO MATERIALI A BASE DI CARBONATO DI CALCIO QUALI: MARMO, TERRAZZO, AGGLOMERATI DI MARMO E CALCESTRUZZO, PALLADIANE, ecc.
<b>MODALITA' D'USO</b>	VERIFICARE L'ASSENZA DI DIFETTI GRAVI: PAVIMENTI SCONNESSI O PROFONDAMENTE GRAFFIATI DEBONO ESSERE RILEVIGATI CON ABRASIVI A GRANA 400. <u>OPERARE SU PAVIMENTI ASCIUTTI.</u> SPANDERE SUL PAVIMENTO PICCOLE QUANTITA' DI <b>CRISTALLIZZANTE</b> E LAVORARE CON MONOSPAZZOLA MUNITA DI DISCO IN LANA DI ACCIAIO, AGIRE CON MOVIMENTO CIRCOLARE ED UNIFORME, EVITANDO MOVIMENTI BRUSCHI O A STRAPPO. TRATTARE PICCOLE SUPERFICI DI 4-6 MQ. PER VOLTA. AGIRE CON LA MONOSPAZZOLA FINO AD ASSORBIMENTO COMPLETO DEL PRODOTTO (IL PAVIMENTO APPARE DI NUOVO ASCIUTTO). EVITARE L'UTILIZZO DI DISCHI TROPPO BAGNATI, SOSTITUENDOLI FREQUENTEMENTE (i dischi una volta asciugati possono essere riutilizzati). L'EFFETTO LUCIDO PUO' ESSERE ESALTATO DA UNA SUCCESSIVA APPLICAZIONE CON <b>CERA IN PASTA O CERA LIQUIDA</b> .
<b>TEST</b>	FARE UNA PROVA SU 1-2 m <sup>2</sup> E VERIFICARE IL RISULTATO DOPO 24 ORE. LA PARTE TRATTATA DOVRA' RISULTARE PIU' BRILLANTE E OMOGENEA RISPETTO AL PAVIMENTO NON TRATTATO
<b>COMPOSIZIONE</b>	EMULSIONE ACQUOSA DI CERE E SOSTANZE MICROCRISTALLINE. SOSTANZA ATTIVA 10-15%
<b>DATI TECNICI</b>	CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI PAVIMENTO E DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO
<b>LIMITI DI RESPONSABILITA'</b>	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
<b>NOTE</b>	DOPO ASCIUGATURA UNA SUCCESSIVA OPERAZIONE DI LUCIDATURA CON <b>CERA IN PASTA O CERA LIQUIDA</b> REALIZZATA CON MACCHINA LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO MORBIDO ESALTA LA BRILLANTEZZA DELLA CRISTALLIZZAZIONE. I PAVIMENTI TRATTATI CON IL <b>CRISTALLIZZANTE</b> NON RICHIEDONO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PARTICOLARI E LE COMUNI OPERAZIONI DI PULIZIA RISULTANO PIU' AGEVOLI E RAPIDE.
<b>IMPORTANTE</b>	IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE, E' ECOLOGICO E LASCIA UNA GRADEVOLE NOTA FLOREALE. VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI CIOE' RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA'.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE**