



ASTER

HYDROSTOP TAGLIO CHIMICO

Protettivo silossanico idrorepellente incolore a base solvente. Impiegato per bloccare l'umidità di risalita capillare (taglio chimico).

Caratteristiche di eccezionale qualità, unite ad un altissimo potere penetrante permettono di evitare la formazione di muschi, efflorescenze e crepe dovute al gelo. Il prodotto non altera la traspirabilità dei supporti.

FUNZIONE	IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROREPELENTE, ANTIMUFFA	
LINEA	PROTETTIVI	PROFESSIONALE
MATERIALI	MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, COTTO, MATTONI, AGGLOMERATI, CEMENTO, ecc.	
MODALITA' D'USO :	eseguire dei fori di diametro di ca. 2 cm ad un'altezza dal terreno di ca. 20-25 cm. I fori devono essere sfalsati (uno sotto e l'altro sopra) ad una distanza di ca. 15-20 cm. l'uno dall'altro e profondi almeno la metà dello spessore totale del muro esistente. E' necessario inclinarli di ca. 45° (dall'alto verso il basso) per permettere la successiva colatura del liquido. Inserire dei tubi di rame cavi, di diametro inferiore al foro effettuato, sigillandoli con malta premiscelata rapida all'esterno per impedire la fuoriuscita del prodotto. Piegarli lievemente per poter inserire un imbuto di vetro in posizione verticale e procedere al versamento dell' HYDROSTOP fino alla saturazione del muro (il liquido si ferma nell'imbuto). Rimuovere i tubi e procedere con la stuccatura dei fori con malta cementizia. Dopo ca. 15-20 giorni, necessari alla completa asciugatura del supporto, applicare intonaco traspirante. Non applicare in imminenza di pioggia o superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi U.V. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.	
COMPOSIZIONE	CONTIENE SOLVENTI E RESINE SILOSSANICHE. SOSTANZA ATTIVA 7% CIRCA.	
DATI TECNICI	Consumo al mq: a seconda dell'assorbimento del supporto.	
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo	
NOTE	PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO LA ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA	

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

ASTER SRL V. G. GOLINI, 61 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) -ITALIA-
TEL.+39/ 051 948408 FAX+39/ 051 948496 www.asterchimica.com E-mail: info@asterpro.it